

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it

fischer 
innovative solutions

Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale FTC-CP anti corrosione 400 ml

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati anticorrosivo

Restrizioni raccomandate Nessuna durante la normale lavorazione. Fare attenzione al foglio di istruzioni tecniche.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo fischer italia S.R.L.
Corso Stati Uniti, 25 Casella Postale 391
35127 Padova Z.I. SUD
Telefono: +39 04 98 06 31 11
Telefax: +39 04 98 06 34 01
E-mail: sercli@fischeritalia.it
Internet: <http://www.fischeritalia.it>

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico d'emergenza +49(0)6132-84463 (24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 Flam. Aerosol 1; H222 H229 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411

2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogramma di pericolo



GHS02



GHS07



GHS09

Avvertenza

Pericolo

Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Frase H

H222: Aerosol altamente infiammabile.
H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Frase P

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Informazioni integrative

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.
P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251: Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in trattamento di rifiuti speciali

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

È possibile la formazione di miscele esplosive senza ventilazione sufficiente.

2.3 Altri pericoli

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non forzare l'apertura o bruciare, anche dopo l'uso.
Non spruzzare su fiamma libera o altro materiale incandescente.
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non conosciuti.

Indicazione di pericolo

Non conosciuti.

Indicazioni sui pericoli

Non conosciuti.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Ingredienti pericolosi

Sostanza contenuta		Classificazione 1272/2008/CE	Concentrazione
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten	No. CE: 918-668-5 No. REACH: 01-2119455851-35	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 STOT SE 3; H335 H336	10.0 – 25.0 peso%
e isobutano	No. CAS: 75-28-5 No. CE: 200-857-2 No. INDICE: 601-004-00-0 No. REACH: 01-2119485395-27	Flam. Gas 1; H220 Compr. Gas; H280	10.0 – 25.0 peso%
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane	No. CE: 920-750-0 No. REACH: 01-2119473851-33	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 STOT SE 3; H336	10.0 – 25.0 peso%
etano	No. CAS: 74-98-6 No. CE: 200-827-9 No. INDICE: 601-003-00-5 No. REACH: 01-2119486944-21	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280	2.5 – 10.0 peso%

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Sostanza contenuta		Classificazione 1272/2008/CE	Concen- trazione
propano	No. CAS: 106-97-8 No. CE: 203-448-7 No. INDICE: 601-004-00-0 No. REACH: 01-2119474691-32	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H220	2.5 – 10.0 peso%
metanolo, alcool metilico	No. CAS: 67-56-1 No. CE: 200-659-6 No. INDICE: 603-001-00-X	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3 ; H331 Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H301 STOT SE 1; H370	< 2.5 pe- so%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale	In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Togliere/Spogliarsi immediatamente di tutti gli indumenti contaminati.
Se inalato	SE INALATO : Allontanare la vittima per respirare aria fresca e farla restare a riposo in una posizione che facilita la respirazione. In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle	SE PRESENTE SULLA PELLE : Lavare delicatamente con molto sapone e acqua.
In caso di contatto con gli occhi	In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Se ingerito	In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta. Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Bere 1 o 2 bicchieri d'acqua. NON indurre il vomito.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Assistenza medica immediata	Dati non disponibili
-----------------------------	----------------------

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati	Anidride carbonica (CO2) Polvere asciutta Schiuma Spruzzo d'acqua a getto
---------------------------------	--

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza

Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati

Il contenitore si può rompere per riscaldamento.
Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici.
Può formare miscele esplosive in aria.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Altri dati per la lotta antincendio

Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua nebulizzata. Il contenitore si può rompere per riscaldamento.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Impedire di cospargere su una vasta zona (as esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica

Asciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).
Prevedere una ventilazione adeguata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezione 8/13

6.5 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari

Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione "considerazioni sull'eliminazione".
Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro	Aprire e maneggiare il recipiente con cura. Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro. I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono rapidamente al suolo. ATTENZIONE: l'aerosol è pressurizzato. Non esporre alla luce del sole e a temperature al di sopra di 50 °C. Non forzare l'apertura o gettare nel fuoco anche dopo averlo usato. Non spruzzare sulle fiamme od oggetti roventi.
Indicazioni contro incendi ed esplosioni	Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non forzare l'apertura o bruciare, anche dopo l'uso. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non spruzzare su fiamma libera o altro materiale incandescente. Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio	Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato. Il contenitore si può rompere per riscaldamento. Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale.
--	---

TRGS 510

2B Aerosol

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

metanolo

Italia

Valore a lungo termine / mg/m ³	Valore a lungo termine / ppm	Osservazioni	Fonte
260	200	Pelle	75

Fonte: 75 - Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici 2009

Europa

Valore a lungo termine / mg/m ³	Valore a lungo termine / ppm	Notano	Data dell'edizione	Fonte
260	200	Pelle	2006/15	24

Fonte: 24 - DIRETTIVA 2009/161/UE

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria	In caso di areazione insufficiente indossare una protezione respiratoria.
Protezione delle mani	Indossare guanti di protezione.
Materiali idonei:	gomma butilica, Cloroprene, Gomma nitrilica
Materiali non-idonei:	Guanti monouso in PVC
Spessore materiale:	$\geq 0,5$ mm
Tempo di penetrazione:	> 120 min
Osservazioni:	Sostituire in caso di usura. Stare attenti al fatto che se usato quotidianamente, la durata di un guanto di protezione resistente a prodotti chimici, può essere considerevolmente più breve dei tempi di penetrazione misurati secondo la norma EN 374. Questo è dovuto a numerosi fattori esterni come ad esempio la temperatura.
Protezione degli occhi	Occhiali di sicurezza ben aderenti
Protezione della pelle e del corpo	Indossare adeguati indumenti di protezione.
Notano:	Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.
Norme generali protettive e di igiene del lavoro	Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Non respirare vapori/nebbia/gas. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. Usare una crema di protezione prima di manipolare il prodotto.
Informazioni sulle normative di tutela ambientale	Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.
Dati di progetto	Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Aerosol
Colore	nero
Odore	solvente
Soglia odore :	non determinato
pH	non determinato

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it

Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Punto di fusione [°C] / Punto di congelamento [°C]	non determinato
Punto di ebollizione [°C]	non applicabile (Aerosol)
Punto di infiammabilità [°C]	non applicabile (aerosol)
Tasso di evaporazione [kg/(s*m²)]	Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas)	Dati non disponibili
Limiti di esplosione [Vol-%]	
Limite inferiore:	non determinato
Limite superiore:	non determinato
Tensione di vapore [kPa]	non determinato
Densità [g/cm³]	0,83 g/cm³
Temperatura:	20 °C
Densità relativa	non determinato
Idrosolubilità [g/l]	insolubile
Solubilità [g/l]	Dati non disponibili
Coefficiente di distribuzione (n-octanolo/acqua) (log P O/W)	non determinato
Temperatura di autoaccensione [°C]	non determinato
Autoinfiammabilità	non auto-infiammabile
Temperatura di decomposizione [°C]	non determinato
Viscosità dinamica [kg/(m*s)]	non determinato
Rischio di esplosione.	Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
Proprietà ossidanti	Dati non disponibili

9.2 Altre informazioni

Temperatura di accensione [°C]	> 200
Densità relativa del vapore (aria=1)	non determinato
Contenuto di solventi [%]	57,6 % solvente organico

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Decomposizione termica	Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.
------------------------	--

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose Nessuna durante la normale lavorazione.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Il contenitore si può rompere per riscaldamento.
Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Ossidi di carbonio

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Ingredienti pericolosi

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 2000	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 2000	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 6193	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

isobutano (contenente >= 0.1 % butadiene (203-450-8))

Tossicità orale [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 50	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 5000	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 2800	DL50	su coniglio	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 23,3	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

propano

Tossicità orale [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
20	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

butano

Tossicità orale [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
658	LC50	ratto	4 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

metanolo

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
5628	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
15800	DL50	su coniglio	100

Fonte: 100 – dati aziendali

11.2 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 11.) Lo stesso prodotto non è stato sottoposto a test.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Ingredienti pericolosi

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
1 – 10	LC50	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	100

Fonte: 100 – dati aziendali

isobutano (contenente ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8))

Tossicità per i pesci [mg/l]	Fonte
27,98	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Fonte
14,22	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]	Fonte
7,71	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Degradabilità rapida

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
3	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	48 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

propano

Tossicità per i pesci [mg/l]	Criterio di test	Durata dell'esposizione	Fonte
> 1000	LC50	96 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
14,22	LC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	48 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
7,71	EC50	Scenedesmus quadricauda (alghe cloroficee)	96 h	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Degradabilità rapida

butano

Tossicità per i pesci [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]	Fonte
Dati non disponibili	100

Fonte: 100 – dati aziendali

12.6 Altri effetti avversi

Informazioni supplementari sull'ecologia – Lo stesso prodotto non è stato sottoposto a test.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservazioni sullo smaltimento	L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la legislazione locale. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.
No. (codice) del rifiuto smaltito	160504 – gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 150104 – metallic packaging

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017







Versione: 2.1 /it

fischer 
innovative solutions

Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/ IATA
14.1 No UN	1950	1950	1950
14.2 Descrizione delle merci	AEROSOL	AEROSOL	
14.2 Nome di spedizione dell'ONU		AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	2	2.1	2.1
14.5 Pericoli per l'ambiente	Pericoloso per l'ambiente	Pericoloso per l'ambiente	Pericoloso per l'ambiente
Osservazioni	infiammabile	(maximum 1 L) flammable	
Etichetta	2.1,U  	2.1,U  	2.1,U  
Categoria	2		
Codice di classificazione	5F		
Codice di limitazione tunnel	D		
Dati aggiuntivi	mescolare	mescolare	miscela
Causa che soancia il pericolo		nafta (petrolio), frazione leggera di hydrotreating	
EMS no		F-D;S-U	
Categoria di stivamento		A	

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

VOC 516,8 g/l
62,4 %

WGK (autoclassificazione) 2

Classificazione secondo la Direttiva sulla sicurezza nelle aziende Estremamente infiammabile

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza Non pertinente. Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FTC-CP anti corrosione 400 ml

Articolo-No: 511440

Data di revisione: 27.06.2017

Versione: 2.1 /it



Versione sostitutiva di: 20.03.2015

Data della stampa: 27.06.2017

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle H – frasi

H220: Gas altamente infiammabile.
H222: Aerosol altamente infiammabile.
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H301: Tossico se ingerito.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311: Tossico per contatto con la pelle.
H331: Tossico se inalato.
H335: Può irritare le vie respiratorie.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
H370: Provoca danni agli organi .
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Testo delle classi di pericolo

Flam. Aerosol: Aerosol infiammabile
STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola
Asp. Tox.: Pericolo in caso di aspirazione
Aquatic Chronic: Pericoloso per l'ambiente acquatico
Flam. Liq.: Liquido infiammabile
Flam. Gas: Gas infiammabile
Press. Gas: Gas sotto pressione
Acute Tox.: Tossicità acuta

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classificazione	Valutazione
Aerosol 1; H222	calcolato
STOT SE 3; H336	calcolato
Asp. Tox. 1; H304	calcolato
Aquatic Chronic 2; H411	calcolato
Aerosol 1; H229	calcolato

Restrizioni raccomandate

Nessuna durante la normale lavorazione. Fare attenzione al foglio di istruzioni tecniche.

Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con *.

I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di assicurazione di determinate caratteristiche.