

**Immer einen
Schnitt voraus!**



Glühdraht-Schneidegerät SPEWE DT127-30



Dosteba

*Werkzeuge sind
Les outils sont
unsere Stärke
notre point fort*


SPEWE DT127-30

Details die überzeugen




Schnittvarianten


Gerade




Gehung




Nut



Stufennut



Stufe/Falz



Glühdraht-Schneidegerät

Aufstellvarianten

11




12




- 1 Teleskopierbare Schneidbügeltiefe für platzsparenden Geräteeinsatz auf dem Gerüst (nur 29 cm Bügeltiefe)
- 2 Teleskopierbare Schneidbügelänge für anwendungsfreundliche Bedienung auf dem Gerüst. Mit Wandabstandsbügel zum Anlehnen des Gerätes an die Objektwand
- 3 Dauerbetrieb mit EIN-/AUS-Schalter und Betriebsstandanzeige
- 4 Vorratsdrahtspule für schnellen und werkzeuglosen Drahtwechsel
- 5 Gehrungsanzeige oben und unten
- 6 Horizontal und vertikal angeordnete Auflagestützen sorgen für eine optimale Plattenführung
- 7 Reiter für Schrägschnittwiederholungen
- 8 Leistungsstarkes Netzgerät für automatische Temperaturanpassung bei kurzem oder langem Draht
- 9 Geländerhalterung für senkrechten Einsatz am Gerüstgeländer (optional)
- 10 Beidseitig Tiefenbegrenzerschrauben für ein exaktes Einstellen des Auftrenn- oder Tiefenmasses
- 11 Gerät stehend mit Freistellstütze
- 12 Senkrechte Montage am Gerüstgeländer mit optionaler Geländerhalterung


Stufe/Falz mit Gehrung




Schräg




Schräg mit Gehrung



Trennschnitt



Diagonal





Zubehör zu SPEWE DT127-30

Im Lieferumfang enthalten

Schwenkbare Skala an linker Auflageschiene (Verlängerung Massanzeige bis 100 cm)

Freistellstütze

Gabelschlüssel

Transportkoffer

Optional erhältlich

Eckschneider ES-DT127-30

Geländerhalterung für senkrechten Einsatz am Gerüstgeländer



Das Produkt

Platzsparendes Doppel-Teleskop Glühdraht-Schneidegerät SPEWE DT127-30 mit einstellbarer Schneidbügellänge (senkrecht) und Schneidbügeltiefe (waagrecht). Es ist als Standgerät oder mit der Geländerhalterung auch als Hängegerät senkrecht am Baugerüst einsetzbar. Präzises Schneiden von EPS- oder XPS-Platten.

Technische Daten

- Schnitttiefe bei 90°:	305 mm
- Schnitttiefe bei 45°:	185 mm
- Schnittlänge:	780 - 1270 mm
- Gewicht:	15 kg

Lieferumfang

Schneidegerät SPEWE DT127-30, schwenkbare Skala, Freistellstütze, Gabelschlüssel, Transportkoffer



Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Telefon: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Telefon: +49 7121 30177 10